



TECHNICKÝ LIST

DYNAMAX LTA 2M

Dátum: 14.9.2021

1. Predmet TL

Tento technický list výrobku platí pre výrobu, skúšanie a dodávanie plastického maziva v tube DYNAMAX LTA 2M.

Charakteristika:

DYNAMAX LTA 2M je vysoko kvalitné viacúčelové lítiové mazivo s vynikajúcimi vlastnosťami pri extrémnom tlaku a proti opotrebeniu, vyrobené na báze minerálneho oleja s vysokým indexom viskozity. Obsahuje pevné prísady proti treniu MOS_2 . Odolné voči vode.

Použitie:

Vysokovýkonné viacúčelové plastické mazivo DYNAMAX LTA 2M je určené pre valivé ložiská, klzné ložiská a klzné plochy.

Doporučená prevádzková teplota je od $-40^{\circ}C$ do $+120^{\circ}C$.

Špecifikácie:

- DIN 51502 / 51825

2. Technické parametre výrobku

Trieda konzistencie NLGI	2
Viskozita základového oleja pri $40^{\circ}C$ [cSt]	180
Penetrácia pri $25^{\circ}C$, 60 cyklov 0,1 mm	265 - 295
Bod skvapnutia [$^{\circ}C$], min.	195
Odlučivosť oleja ($100^{\circ}C/24h$), [%]	12
Vzhľad	čierne, homogénne



TECHNICKÝ LIST

Dátum: 14.9.2021

3. Skladovanie:

Plastické mazivo DYNAMAX LTA 2M sa skladuje v uzavretých originálnych obaloch na miestach chránených pred priamymi poveternostnými vplyvmi, slnečnými lúčmi a výhrevnými telesami pri teplote do +50°C. Doba skladovateľnosti pri dodržaní uvedených podmienok je 60 mesiacov.

4. Manipulácia:

Dodržiavajte zásady bezpečnosti práce pri práci s ropnými produktami. Pre bližšie informácie si vyžiadajte Kartú bezpečnostných údajov produktu.

5. Dodávanie:

Spôsob dodávania a spôsob dopravy plastického maziva DYNAMAX LTA 2M je predmetom kúpnej zmluvy, ale musí byť v súlade s danými predpismi.

Kontaktné pracovisko pre informácie marketingového charakteru:

EURO-VAT, spol. s r.o.
951 22 Alekšince 231
tel: 00421/37 78 22 326
www.dynamaxoil.com

Údaje zodpovedajú súčasnému technickému stavu, právo zmeny vyhradené