



## TECHNICKÝ LIST

# DYNAMAX Screenwash -40°C

Dátum: 26.10.2017

### zimná zmes do ostrekovačov

#### 1. Predmet TL

Tento technický list výrobku platí pre výrobu, skúšanie a dodávanie zimnej ostrekovacej kvapaliny DYNAMAX Screenwash -40 °C.

DYNAMAX Screenwash -40 °C je zmesou liehu, glykolov, ketónov, zmáčadiel, farbiva, vône a vody.

#### Charakteristika:

Je vysoko účinná, celoročná mrazuvzdorná kvapalina do všetkých typov ostrekovačov motorových vozidiel.

Chráni zariadenie ostrekovačov pred koróziou. Chráni ostrekovací systém pred zamráním.

#### Vzhľad:

DYNAMAX Screenwash -40 °C je číra kvapalina, modrá so slabou opalescenciou a s vôňou.

#### Použitie:

DYNAMAX Screenwash -40 °C je nemrznúca kvapalina do ostrekovačov automobilov.

Spoľahlivo odstraňuje zo skla automobilu masť a iné nečistoty. Chráni ostrekovací systém pred zamráním a vytváraním vodného kameňa. Zlepšuje viditeľnosť počas nepriaznivého zimného počasia.

DYNAMAX Screenwash -40 °C sa používa neriedený alebo po nariadení podľa nasledujúcej tabuľky.

#### Tabuľka riedenia:

Použitie do (°C)	Objemové diely vody	Objemové diely Screenwash -40
-40	-	neriedený
-21	1	1,5
-17	1	1

Tolerancia +/- 2°C



## TECHNICKÝ LIST

Dátum: 26.10.2017

### **2. Technické parametre výroby**

DYNAMAX Screenwash -40 °C musí zodpovedať týmto stanoveným parametrom:

<b>Fyzikálny stav</b>	kvapalina
<b>Farba</b>	modrá
<b>Teplota varu [°C]</b>	79
<b>Hustota [g/cm<sup>3</sup>]</b>	0,907 ± 0,001
<b>Počiatkový bod kryštalizácie [°C]</b>	-40 ± 1
<b>Teplota vzplanutia [°C]</b>	25

### **3. Skladovanie**

DYNAMAX Screenwash -40 °C sa musí skladovať v uzatvorených utesnených obaloch v suchom, dobre vetranom a chladnom sklade chránenom pred vplyvom počasia. Nevystavujte priamemu slnečnému žiareniu.

### **4. Požiaro – technické charakteristiky**

Horľavina II. triedy nebezpečnosti.  
Pri horení vznikajú plyny, ktoré obsahujú oxidy uhlíka.

### **5. Dodávanie**

Spôsob dodávania a spôsob dopravy DYNAMAX Screenwash -40 °C je predmetom kúpnej zmluvy, ale musí byť v súlade s danými predpismi.

#### **Kontaktné pracovisko pre informácie marketingového charakteru:**

EURO-VAT, spol. s r.o.  
951 22 Alekšince 231  
MADE IN SLOVAKIA  
tel./fax: 00421/37 78 22 326-7

[www.eurovat.sk](http://www.eurovat.sk), [www.dynamaxoil.com](http://www.dynamaxoil.com)