

TECHNICKÝ LIST

ZÁKLADNÍ POUŽITÍ

- > STĚNY
- > PODLAHOVÉ LIŠTY
- > LAKOVANÉ/FERMEŽOVANÉ DŘEVO
- > SKLO, PLASTY, KOV

VLASTNOSTI A VÝHODY

- > odolnost vůči UV záření až 8 dní
- > odstranění bez zbytku lepidla
- > čisté okraje malby, nepodtéká
- > interiérové i exteriérové použití

Složení výrobku

Druh výrobku: malířská páska

Nosič pásy: krepový papír

Lepidlo: speciální modifikované UV stabilní lepidlo

BARVA

 Modrá

STANDARTNÍ ROZMĚRY

38 x 50m

48mm x 50m

VLASTNOSTI

	Standartní hodnoty	Jednotky
Pevnost v tahu	3,3	kg/cm
Lepivost na kov 90°	< 7	N/2,5cm
Tloušťka	115	my
	4,6	mils
Maximální protažení	10	%
Tepelná odolnost	od -10 do +60	°C
	od 14 do 140	F



Všechny technické údaje jsou totožné s údaji, které poskytl výrobce. V žádném případě neručíme nad rámec uvedených informací, které jsou výsledkem našich testů a zkušeností. Zodpovědnost za použití výrobku je vždy na uživateli, který je povinen se přesvědčit o vhodnosti jeho použití vlastní zkouškou.

PODMÍNKY SKLADOVÁNÍ

Páska by měla být skladována v originálním balení na chladném, suchém místě mimo dopadu přímého slunečního záření a použita do 12 měsíců od data dodání. Místo aplikace by mělo být čisté suché, zbavené mastnoty a jiných nečistot.