

TECHNICKÝ LIST A NÁVOD K POUŽITÍ

Položka č.	Název	Šířka	Délka	Tloušťka
37266	Páska maskovací PVC rýhovaná 30mmx33m	30mm	33m	0,15mm
37267	Páska maskovací PVC rýhovaná 38mmx33m	38mm	33m	0,15mm
37268	Páska maskovací PVC rýhovaná 50mmx33m	50mm	33m	0,15mm

Materiál

Nosič pásy – měkčené drážkované PVC s UV filtrem

Lepidlo – přírodní kaučuk

Barva

žlutá

Vlastnosti

Lepivost: 400/25 g/mm

Max. protažení: 80%

Tepelná odolnost: -20°C až 80°C

Aplikace: Všeobecné použití

Výhody

Páska z měkčeného dezénovaného PVC se zvýšenou UV odolností a UV filtrem

Opatřena speciální souvislým lepidlým kaučukovým filmem

Pro ochranu dřevěných, plastových a dalších povrchů, např. při výrobě a montáži oken a dveří

Široké použití při lakýrnických a tmelařských pracích

Podmínky skladování:

Páska by měla být skladována v originálním balení mimo dopad přímého slunečního záření a umístěna na čistém a suchém místě při teplotě 20°C±5°C a 50% vlhkosti.

Příprava podkladu:

Podklad musí být očištěn, zbaven všech nesoudržných částí jako je prach, mastnota a další nečistoty.

Likvidace odpadu:

Postupujte podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění.

Uvedené informace a poskytnuté údaje vycházejí z naší vlastní zkušenosti, výzkumu a objektivního testování a předpokládáme, že jsou spolehlivé a přesné. V praxi nelze vzhledem k rozdílům v materiálech, podkladech a ve skutečných podmínkách v daném místě vyvozovat z těchto informací ani z písemných doporučení či jiného poskytnutého poradenství žádnou záruku za prodejnost či vhodnost k určitému účelu ani žádnou odpovědnost vyplývající z jakéhokoli právního vztahu. Firma nemůže být odpovědná za žádné škody, a to ani přímo nebo nepřímo v důsledku použití produktů uvedených v tomto dokumentu. Každý uživatel je povinen se přesvědčit o vhodnosti použití vlastním testem na malé části povrchu, zda je výrobek vhodný pro zamýšlené použití a účel. Společnost si vyhrazuje právo změnit vlastnosti svých výrobků. Uživatelé jsou vždy povinni prostudovat si poslední verzi technického listu k danému výrobku, jehož kopie zašleme na vyžádání nebo jsou k dispozici na www.levior.cz.

TECHNICAL DATA SHEET AND MANUAL

Item No.	Description	Width	Lenght	Thickness
37266	Ribbed PVC masking tape 30mmx33m	30mm	33m	0,15mm
37267	Ribbed PVC masking tape 38mmx33m	38mm	33m	0,15mm
37268	Ribbed PVC masking tape 50mmx33m	50mm	33m	0,15mm

Material:

Backing - Softened grooved PVC with UV filter

Adhesive – natural rubber

Color:

yellow

Physical properties:

Adhesion: 400/25 g/mm

Elongation: 80%

Heat resistance: -20°C to 80°C

Applications: General purpose

Advantages:

Tape made of softened patterned PVC with increased UV resistance and UV filter

Provided with a special continuous adhesive rubber film

For the protection of wooden, plastic and other surfaces, e.g. in the production and installation of windows and doors

Widely used in painting and puttying work

Storage and usage conditions:

The tape should be stored in its original packaging away from direct sunlight and in a clean, dry place at a temperature of 20°C±5°C and 50% humidity.

Surface preparation:

The surface must be cleaned, free from all loose parts such as dust, grease and other impurities.

Waste disposal:

Follow law No. 185/2001 Coll., about waste, as amended.

The information and data provided are based on our own experience, research and objective testing and are believed to be reliable and accurate. In practice, due to differences in materials, substrates and actual conditions in a given location, no warranty of merchantability or fitness for a particular purpose or any liability arising from any legal relationship can be inferred from this information or from written recommendations or other advice provided. The company cannot be held liable for any damages, either directly or indirectly, resulting from the use of the products listed in this document. Each user is obliged to satisfy themselves about the suitability of the use by testing a small part of the surface, whether the product is suitable for the intended use and purpose. The company reserves the right to change the properties of its products. Users are always obliged to study the latest version of the technical data sheet for the given product, copies of which will be sent on request or are available at www.levior.cz.