

TECHNICKÝ LIST A NÁVOD K POUŽITÍ

Číslo: 38941

Název produktu: Páska sklovláknová 50mmx25m

Aplikace: Pro napojování spár sádrokartonových desek a jejich opravy (trhliny a praskliny)

Výhody:

Vysoce flexibilní a adaptivní na nerovnosti povrchu

Vhodná i pro velmi vlhké prostředí

Neskluzná

Složení výrobku:

Vyztužení - skelné vlákno

Barva: Bílá

Standartní rozměry:

Délka: 25m

Šířka: 50mm

Vlastnosti:

Váha: 35 g/m²

Prodloužení: $\geq 0,3\%$

Pevnost v tahu – vlečné, útek: $\geq 2,9$ N/mm

Podmínky skladování:

Páska by měla být skladována v originálním balení mimo dopad přímého slunečního záření a umístěna na čistém a suchém místě při teplotě 21°C a vlhkosti 50%.

Příprava podkladu:

Podklad musí být očištěn, zbaven všech nesoudržných částí jako je prach, mastnota a další nečistoty.

Likvidace odpadu:

Postupujte podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění.

Uvedené informace a poskytnuté údaje vycházejí z naší vlastní zkušenosti, výzkumu a objektivního testování a předpokládáme, že jsou spolehlivé a přesné. V praxi nelze vzhledem k rozdílům v materiálech, podkladech a ve skutečných podmínkách v daném místě vyvozovat z těchto informací ani z písemných doporučení či jiného poskytnutého poradenství žádnou záruku za prodejnost či vhodnost k určitému účelu ani žádnou odpovědnost vyplývající z jakéhokoli právního vztahu. Firma nemůže být odpovědná za žádné škody, a to ani přímo nebo nepřímo v důsledku použití produktů uvedených v tomto dokumentu. Každý uživatel je povinen se přesvědčit o vhodnosti použití vlastním testem na malé části povrchu, zda je výrobek vhodný pro zamýšlené použití a účel. Společnost si vyhrazuje právo změnit vlastnosti svých výrobků. Uživatelé jsou vždy povinni prostudovat si poslední verzi technického listu k danému výrobku, jehož kopie zašleme na vyžádání nebo jsou k dispozici na www.levior.cz.

TECHNICAL DATA SHEET AND MANUAL

Item no.: 38941

Item name: Fiberglass tape 50mmx25m

Typical Applications: Suitable for connecting joints of plasterboard sheets, for their repairs (cracks and fissures)

Advantage and benefits:

Highly flexible and adaptive to uneven surfaces

Suitable for very humid environments

Non-slop

Construction

Reinforcement - fiberglass

Color: White

Standard size:

Length: 50m

Width: 25mm

Properties:

Weight: 35 g/m²

Elongation: $\geq 0,3\%$

Tensile strength – tow, weft: $\geq 2,9$ N/mm

Storage and usage conditions:

The tape should be stored in its original packaging away from direct sunlight and in a clean, dry place at a temperature of 21°C and 50% humidity.

Surface preparation:

The surface must be cleaned, free from all loose parts such as dust, grease and other impurities.

Waste disposal:

Follow law No. 185/2001 Coll., about waste, as amended.

The information and data provided are based on our own experience, research and objective testing and are believed to be reliable and accurate. In practice, due to differences in materials, substrates and actual conditions in a given location, no warranty of merchantability or fitness for a particular purpose or any liability arising from any legal relationship can be inferred from this information or from written recommendations or other advice provided. The company cannot be held liable for any damages, either directly or indirectly, resulting from the use of the products listed in this document. Each user is obliged to satisfy themselves about the suitability of the use by testing a small part of the surface, whether the product is suitable for the intended use and purpose. The company reserves the right to change the properties of its products. Users are always obliged to study the latest version of the technical data sheet for the given product, copies of which will be sent on request or are available at www.levior.cz.