

TECHNICKÝ LIST

DYNAMAX SCREENWASH -40°C

Dátum: 19.10.2023

zimná zmes do ostrekovačov

1. Predmet TL

Tento technický list výrobku platí pre výrobu, skúšanie a dodávanie zimnej ostrekovacej kvapaliny DYNAMAX SCREENWASH -40 °C.

DYNAMAX SCREENWASH -40 °C je zmesou liehu, polymérov, glykolov, ketónov, zmáčadiel, farbiva, vône a vody. Neobsahuje metanol.

Charakteristika:

Je vysoko účinná, celoročná mrazuvzdorná kvapalina do všetkých typov ostrekovačov motorových vozidiel. Chráni zariadenie ostrekovačov pred koróziou. Chráni ostrekovací systém pred zamrzaním.

Vzhľad:

DYNAMAX SCREENWASH -40 °C je číra kvapalina, modrá so slabou opalescenciou, s vôňou.

Použitie:

DYNAMAX SCREENWASH -40 °C je nemrznúca kvapalina do ostrekovačov automobilov. Spoľahlivo odstraňuje zo skla automobilu masť a iné nečistoty. Chráni ostrekovací systém pred zamrzaním a vytváraním vodného kameňa. Zlepšuje viditeľnosť počas nepriaznivého zimného počasia. DYNAMAX SCREENWASH -40 °C sa používa neriedený alebo po nariadení podľa nasledujúcej tabuľky.

Tabuľka riedenia:

Použitie do (°C)	Objemové diely vody	Objemové diely Screenwash -40
-40	-	neriedený
-21	1	1,5
-17	1	1

Tolerancia +/- 2°C

TECHNICKÝ LIST

Dátum: 19.10.2023

2. Technické parametre výrobku

DYNAMAX SCREENWASH -40 °C musí zodpovedať týmto stanoveným parametrom:

Fyzikálny stav	kvapalina
Farba	modrá
Teplota varu [°C]	79
Hustota [g/cm ³]	0,907 ± 0,001
Počiatočný bod kryštalizácie [°C]	-40 ± 1
Teplota vzplanutia [°C]	25

3. Skladovanie

DYNAMAX SCREENWASH -40 °C sa musí skladovať v uzatvorených utesnených obaloch v suchom, dobre vetranom a chladnom sklade chránenom pred vplyvom počasia. Nevystavujte priamemu slnečnému žiareniu.

4. Požiarne – technické charakteristiky

Horľavina II. triedy nebezpečnosti.
Pri horení vznikajú plyny, ktoré obsahujú oxidy uhlíka.

5. Dodávanie

Spôsob dodávania a spôsob dopravy DYNAMAX SCREENWASH -40 °C je predmetom kúpnej zmluvy, ale musí byť v súlade s danými predpismi.

Kontaktné pracovisko pre informácie marketingového charakteru:

DYNAMAX, s.r.o.
951 22 Alešince 231
Tel./fax: 00421/37 78 22 326-7
www.dynamaxoil.com